

## Especificaciones para las unidades CUBO® con calor opcional

		CUBO® SG/45		CUBO® HW PLUS*	
		Medidas EE.UU.	Métricas	Medidas EE.UU.	Métricas
Ignición		Chispa automática		N/C	
Eléctrico		220 V 60 Hz Monofásico 230 V 50 Hz Monofásico		230 V 60 Hz Trifásico 230 V 60 Hz Monofásico 230 V 50 Hz Trifásico 380 V 50 Hz Trifásico	
Flujo de aire		3,178 pies cúbicos por minuto	5400 m <sup>3</sup> /h	2,410 pies cúbicos por minuto	4100 m <sup>3</sup> /h
Fuente de calor		LP o gas natural		Agua caliente	
Calor generado		150,000 BTU	45 kW	106,000 BTU a 180 °F*	31,3 kW a 82,2 °C*
Requisitos de entrada de la fuente de calor		LP - 14.8" columna de agua NG - 8" columna de agua	Propano G31 - 37 mbar Butano G30 - 30 mbar Metano G20 - 20 mbar	Intervalo de temperatura de agua de 158 °F a 194 °F	Intervalo de temperatura de agua de 70 °C a 90 °C
Consumo de gas		LP - 1.7 galones por hora NG - 141.3 pies cúbicos por hora	LP - 3,13 kg/h NG - 4,2 m <sup>3</sup> /h	N/C	
Recepción Distancia máx. entre unidades 82 pies (25 m)	Número de unidades por galpón con buen aislamiento	L x A x Al (en pies) x 3 BTU/150,000	L x A x Al (en m) x 35 W/45 000	L x A x Al (en pies) x 3 BTU/106,000*	L x A x Al (en m) x 35 W/31 300*
	Número de unidades por galpón con menos aislamiento	L x A x Al (en pies) x 3.5 BTU/150,000	L x A x Al (en m) x 40 W/45 000	L x A x Al (en pies) x 3.5 BTU/106,000*	L x A x Al (en m) x 40 W/31 300*
Engorde Distancia máx. entre unidades 98 pies (30 m)	Número de unidades por galpón con buen aislamiento	L x A x Al (en pies) x 2.5 BTU/150,000	L x A x Al (en m) x 30 W/45 000	L x A x Al (en pies) x 2.5 BTU/106,000*	L x A x Al (en m) x 30 W/31 300*
	Número de unidades por galpón con menos aislamiento	L x A x Al (en pies) x 3 BTU/150,000	L x A x Al (en m) x 35 W/45 000	L x A x Al (en pies) x 3 BTU/106,000*	L x A x Al (en m) x 35 W/31 300*
Dimensiones (L x P x Al)		24.6 x 23.7 x 52.4 pulg.	62,5 x 60,2 x 133,1 cm	24.6 x 23.7 x 23.5 pulg.	62,5 x 60,2 x 60 cm
Peso		88 lb	40 kg	132 lb	60 kg

## Especificaciones para las unidades CUBO® sin calor

		DESESTRATIFICADOR S/R CUBO®	
		Medidas EE.UU.	Métricas
Eléctrico		230 V 60 Hz Trifásico 230 V 60 Hz Monofásico 230 V 50 Hz Trifásico 380 V 50 Hz Trifásico	
Flujo de aire		3,410 pies cúbicos por minuto	5800 m <sup>3</sup> /h
Espacio máximo entre unidades: recepción**		82 pies	25 m
Espacio máximo entre unidades: engorde**		98 pies	30 m
Dimensiones (L x P x Al)		24.6 x 23.7 x 11 pulg.	62,5 x 60,2 x 28 cm
Peso		33 lb	15 kg

\*La salida y la cantidad de unidades depende de la temperatura del agua y del flujo, y podrían ser diferentes a las cantidades que se muestran.

\*\*Tanto para galpones bien aislados como para los galpones con menos aislamiento

NOTA: La cantidad de unidades podría variar dependiendo del estilo, tamaño, tipo de aislamiento, clima donde está ubicado el galpón y otros factores más. El tamaño adecuado de las tuberías y el diseño del sistema son vitales para el rendimiento del calefactor. Se debe consultar a un ingeniero hidráulico.



Crezcamos juntos™

www.choretime.com

Chore-Time es una división de CTB, Inc.  
Una Empresa de Berkshire Hathaway

Localice a su distribuidor autónomo autorizado en [choretime.com/distributor](http://choretime.com/distributor)

**Chore-Time**  
Milford, Indiana EE.UU.  
[info@choretime.com](mailto:info@choretime.com)

**Chore-Time Europe Sp. z o.o.**  
Strykowo, Polonia  
[info@choretime.pl](mailto:info@choretime.pl)

**Chore-Time Europe B.V.**  
Panningen, Países Bajos  
[info@choretime.nl](mailto:info@choretime.nl)

**Volito B.V.**  
Veenendaal, Países Bajos  
[info@volito.com](mailto:info@volito.com)