

Silosy paszowe CHORE-TIME®



Nasze doświadczenie.
Twój sukces.



Silosy paszowe Chore-Time sprawiają, że prace związane z przechowywaniem paszy są łatwiejsze i wygodniejsze
Szeroki wybór rozmiarów i funkcji.



- » Wszystkie modele silosów paszowych z oferty Chore-Time są wyposażone w standardzie w osłonę przeciwdeszczową HYDROSHIELD®, pneumatyczny system napełniania i dach nachylony pod kątem 30 stopni.
- » Opcjonalnie dostępne są następujące akcesoria: pokrywa SPRING-LOCK®, dach nachylony pod kątem 40°, włącz ACCESS PLUS®, płyta regulująca przepływ surowca SHAKER-PLATE®, drabina z poręczami, drzwiczki zabezpieczające dostęp do drabiny, prowadnica ślizgowa leja wyładowczego i różne systemy ważenia.



Silosy paszowe Chore-Time

Firma Chore-Time oferuje silosy paszowe dla przemysłu drobiarskiego od 1957 roku i stale ulepsza konstrukcję silosów, zapewniając rozwiązania dostosowane do potrzeb i problemów branży. Obecnie silosy paszowe firmy Chore-Time wciąż charakteryzują się wytrzymałością i najwyższej jakości konstrukcją i posiadają gwarancję, która sprawia, że możesz cieszyć się ich niezawodnością przez długie lata.

- » Silosy paszowe Chore-Time są produkowane w naszym zakładzie zgodnie z naszymi rygorystycznymi standardami.
- » Wytrzymałe drabiny są przymocowane do dachu oraz do ściany bocznej silosu. Każdy szczebel drabiny pokryty jest antypoślizgową powłoką i posiada otwór uniemożliwiający gromadzenie się wilgoci wewnątrz szczebla.
- » Korpus jest wykonany z falistej blachy ze stali galwanizowanej o standardowym rozstawie fal 68 mm (2,66 cala) i grubości od 8 do 20 ga.
- » Pokrywy silosów, kołnierze, blaszane kosze samowyladowcze i panele dachowe są wykonywane tak samo precyzyjnie.



STANDARD

Dzięki osłonie przeciwdeszczowej HYDROSHIELD® firmy Chore-Time woda spływa po bocznych ścianach silosu i nie przedostaje się w okolice kosza ani lejka wyladowczego.

- » Dostępne są kosze samowyladowcze nachylone pod kątem 45, 60 i 67 stopni, umożliwiające dopasowanie do wymagań użytkownika związanych z rodzajem paszy. Dachy nachylone pod kątem 40 lub 30 stopni umożliwiają napełnienie silosu do samego szczytu i zapewniają lepszą widoczność otworu zsykowego.
- » Podpory silosu wykonane są z grubej stali galwanizowanej i tworzą kolumnową konstrukcję. Dodatkowo konstrukcja jest wzmocniona sześcioma oddzielnymi, krzyżującymi się prętami wsporczymi.
- » Silosy są montowane za pomocą wysoko wytrzymałych śrub uszczelniających 8.2 pokrytych specjalną, odporną na działanie czynników atmosferycznych powłoką JS-1000™. Dostępne opcjonalnie śruby z łbem w obudowie polipropylenowej zapewniają zwiększoną ochronę przed korozją.
- » Wszystkie części są produkowane zgodnie ze specyfikacjami projektowymi, a ich jakość jest sprawdzana w celu zapewnienia bezproblemowego montażu i użytkowania.

STANDARD dla wszystkich modeli przenośników FLEX-AUGER® lub przenośników 102 mm (4 cale) ze sztywnym rdzeniem.


Kosz pod silos z czerwonego przezroczystego materiału poliwęglanowego Chore-Time charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na uderzenia. Kosze dostępne są w wersji prostej oraz z nachyleniem pod kątem 30 stopni i pasują do większości dostępnych silosów paszowych z otworem wyladowczym o średnicy 406 mm (16 cali). Opcjonalnie dostępny jest również model z przezroczystego materiału.



Funkcje i opcjonalne wyposażenie silosów paszowych Chore-Time



Nasze doświadczenie.
Twój sukces.



OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

Nasza opatentowana pokrywa silosu SPRING-LOCK® zwiększa poziom bezpieczeństwa biologicznego dzięki możliwości zdalnego sterowania otwieraniem. Można ją łatwo otworzyć jedną ręką, a system sprężynowy ułatwia zamykanie. Po otwarciu pokrywę przesuwa się ku brzegowi dachu, tak aby nie przeszkadzała podajnikowi z ciężarówkami.

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

Innowacyjna płyta regulująca przepływ surowca SHAKER-PLATE® firmy Chore-Time jest zawieszona wewnątrz kosza samowyładowczego silosu. Drgania płyty SHAKER-PLATE umożliwiają przepływ paszy przechowywanej w silosie. Ekonomiczna jednostka włącza się automatycznie po uruchomieniu podajnika wyładowczego.



OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

Dostępne są wygodne poręcze (opatentowane), dopasowane do naszych wytrzymałych drabin.



OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

Po usunięciu kilku śrub włącz ACCESS PLUS® podnosi się, umożliwiając łatwy dostęp do wnętrza silosu i wyczyszczenie go przed zmianą paszy dla kolejnego stada.



Mechaniczny system Chore-Time
WEIGH-MATIC®

Wybierz odpowiedni rozmiar kosza samowyładowczego silosu (dostępne także dodatkowe modele) Pneumatyczny system napełniania, w tym dach nachylony pod kątem 30° i osłona przeciwdeszczowa HYDROSHIELD®

NUMER CZĘŚCI	POJEMNOŚĆ* 641 KG/M ³		METRÓW WYSOKOŚCI, ABY WYPEŁNIĆ
	TONAŻ	M ³	
Silosy o średnicy 1,8 metra z koszem samowyładowczym 60°			
45-00601	2,7	4,2	3,35
45-00602	4,0	6,4	4,17
45-00603	5,4	8,4	4,98
45-00604	6,8	10,6	5,79
Silosy o średnicy 2,1 metra z koszem samowyładowczym 67°			
45-00721	4,2	6,5	4,29
45-00722	6,0	9,4	5,11
45-00723	7,9	12,3	5,92
45-00724	9,7	15,2	6,73
45-00725	11,5	18,0	7,54
45-00726	13,4	20,9	8,36

*Model z mechanicznym systemem napełniania z dachem nachylonym pod kątem 40° posiada pojemność większą o 10 – 15%.

NUMER CZĘŚCI	POJEMNOŚĆ* 641 KG/M ³		METRÓW WYSOKOŚCI, ABY WYPEŁNIĆ
	TONAŻ	M ³	
Silosy o średnicy 2,7 metra z koszem samowyładowczym 60°			
45-00901	7,1	11,2	4,47
45-00902	10,4	16,0	5,28
45-00903	13,3	20,8	6,10
45-00904	16,4	25,8	6,91
45-00905	19,4	30,3	7,72
45-00906	22,5	35,1	8,53
45-00907	25,4	39,8	9,35
Silosy o średnicy 3,7 metra z koszem samowyładowczym 60°			
45-01202	20,3	31,7	6,32
45-01203	25,7	40,1	7,14
45-01204	31,1	48,6	7,95
45-01205	36,5	57,0	8,76
45-01206	41,9	65,5	9,58
45-01207	47,3	73,9	10,39

Systemy ważenia paszy

System CHORE-TRONICS® do kontroli zasobów paszy umożliwia łatwe i ekonomiczne zarządzanie paszą przechowywaną w silosach oraz jej monitorowanie. Producenci mogą łatwo odczytać masę silosa paszowego na ekranie. Precyzyjne odczyty masy pomagają w lepszym zarządzaniu zasobami paszy i pozwalają uniknąć kosztownych problemów związanych z brakiem paszy. System kontroli zasobów paszy jest autonomiczny, dzięki czemu może także współpracować z programem C-CENTRAL™ firmy Chore-Time umożliwiającym zdalne sterowanie i monitorowanie wielu budynków gospodarskich.



Ogniwa obciążnikowe wytrzymują obciążenie do 4500 kg (10 000 funtów) na jedną podporę silosu.



Znajdź najbliższego dystrybutora za pomocą naszej internetowej wyszukiwarki dystrybutorów.

www.ctbworld.com

Chore-Time Europe B.V.

Industrietterrein 34
5981 NK Panningen – Holandia
Tel. +31 (0)77-324 1070
Faks +31 (0)77-324 1071
E-mail: info@choretime.nl



**Nasze doświadczenie.
Twój sukces.**

Chore-Time Europe Sp z o.o.

ul. Poznańska 1
62-060 Strykowo – Polska
Tel. +48 61 8197 060
Faks +48 61 8197 061
E-mail: info@choretime.pl